



20-0-12 FMS™

75% SR & SOP + Fe + Micros

Engrais granulaire professionnel pour les allées et les départs.

Granulométrie Mini (SGN 145)

Spécifications du produit

- Contient trois sources d'azotes avec différents taux de relâchements; Rapide, Moyen et Lent. Ce produit contient de l'azote à libération lente provenant, du Methydure®, l'urée enrobée de polymère Polyon® et l'urée soufrée enrobée de polymère et de soufre Nutryon-S™
- Contient 2% de fer
- Formule sans phosphore.

Avantages pour le gazon

- Les différents constituants de l'azote à dégagement lent se relâche sur une période allant jusqu'à 12 à 16 semaines, et ce sans encourager une croissance excessive du feuillage. Ce produit ne provoque pas une croissance trop rapide de la feuille au dépend des racines du gazon. Par conséquent, cette nutrition modérée en azote renforce le potentiel récupératif du gazon.
- Procure un apport équilibré de bore, cuivre, fer, manganèse et zinc afin de prévenir les carences. Particulièrement utile dans les sols sableux.
- Le fer intensifie le verdoisement sans favoriser une croissance excessive. Le fer sous forme de sucrate a une disponibilité accrue et une meilleure assimilation tout au long de la saison. Il est fabriqué avec une technologie révolutionnaire de dispersion des granules qui permet de réduire les pertes d'engrais par la tonte.



Caractéristiques du produit

Code Produit:	F247023
Type de Produit:	Engrais mini pour les départs et allées
Granulométrie:	SGN 145
Format:	25 kg
Densité:	1,040 kg/m ³ (65 lb/ft ³)
Couverture:	14,870 pi ² @ 3.7 lb/1000 pi ² 11,000 pi ² @ 5.0 lb/1000 pi ²

Analyse minimale garantie %

Azote Total	(N)	20.0
5.7% Azote Uréique		
4.0% Azote provenant de l'urée enrobée de polymère		
4.0% Azote provenant de l'urée enrobée de polymère et de soufre		
3.3% Azote Insoluble à l'Eau (WIN)*		
3.0% Autre Azote Soluble à l'Eau*		
Potasse Soluble	(K ₂ O)	12.0
Soufre	(S)	4.9
Bore	(B) (réel)	0.06
Cuivre	(Cu) (réel)	0.06
Fer	(Fe) (réel)	2.0
Manganèse	(Mn) (réel)	0.16
Zinc	(Zn) (réel)	0.18
Molybdène	(Mo) (réel)	0.0014

Dérivé de: Urée, Urée enrobée de polymère, Urée soufrée enrobée de polymère, Urée de méthylène, Phosphate ammoniacal, Sulfate de potasse, Sucrate de fer, Sucrate de manganèse, Sucrate de zinc, Sucrate de cuivre, Borate de calcium et molybdate de sodium.

* 6.3% Azote à dégagement lent provenant d'urée de méthylène

Pour plus d'informations, contacter Nutrite:

560 Chemin Rhéaume
St-Michel, Qc
Canada J0L 2J0
Sans frais: 1-800-363-1330
www.nutrite.com

5063 North Service Rd.,
Suite 200, Burlington, ON
Canada L7L 5H6
Sans frais: 1-800-265-8865



20-0-12 FMS™

75% SR & SOP + Fe + Micros

Conseils d'utilisation

- Lire l'étiquette avant l'emploi. Appliquer seulement selon les recommandations durant la saison de croissance. Appliquer seulement sur un feuillage sec.
- L'irrigation après une application va accélérer le verdoisement et faire pénétrer le produit dans le sol.
- Appliquer après la tonte pour éviter le ramassage de l'engrais dans les paniers de la tondeuse.
- Nutrite encourage une utilisation responsable de ses produits. Faites votre part pour la protection de nos lacs et rivières en suivant les recommandations d'applications et en évitant d'appliquer le produit sur des zones qui présentent des risques de ruissellements. Ne pas appliquer le produit sur un sol gelé.

Taux d'applications

Taux d'application		Couverture	Sacs par ha (acre)	Nutrition fournie		
kg/100 m ² (lb/1000 pi ²)	kg/ha (lb/acre)	m ² (pi ²)		kg/100 m ² (lb/1000 pi ²)		
				N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.8 (3.7)	181 (161)	1,390 (14,870)	7.2 (2.9)	0.36 (0.74)	-	0.22 (0.44)
2.4 (5.0)	244 (218)	1,040 (11,000)	9.8 (4.0)	0.48 (1.00)	-	0.29 (0.60)

Recommandation du Réglage des Épandeurs

Pour obtenir une meilleure distribution, calibrer l'épandeur avant l'application.

Épandeur Rotatif	Vitesse d'avancement km/h (mph)	Largeur d'application m (pi)	1.8 kg/100m ² 3.7 lb/M	2.4 kg/100m ² 5.0 lb/M
Accupro 2000	5 (3)	3.1 (10)	H ½	J ½
Scotts R-8A	5 (3)	3.1 (10)	I	K
Lesco (Lettre / Numérique)	5 (3)	3.1 (10)	D ½ / 11	E / 13
Earthway Rotary	5 (3)	3.1 (10)	11	13
Cyclone / Spyker	5 (3)	3.1 (10)	4	4.75
Prizelawn BF-1 / CBR III	5 (3)	3.1 (10)	I	K
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm)	7.5 (4.5)	12.2 (40)	4.25	4.75
Vicon (03 Series - Standard Spout)	7.5 (4.5)	12.2 (40)	19	21

Note: Tous les repères de calibration listés ci-dessus s'appliquent selon un tracé d'application «roue-à-roue» (100% de chevauchement). Les paramètres de l'épandeur doivent être utilisés uniquement comme points de départ car l'âge, l'usure et la vitesse de l'épandeur auront un impact sur le taux réel appliqué.

Note

- ATTENTION: cet engrais contient du bore, manganèse, molybdène et du zinc et devrait être utilisé selon les recommandations. Peut être nuisible si mauvaise utilisation.
- Ce produit contient du fer qui peut déteindre sur certaines surfaces. Ce produit doit être enlevé par soufflage ou essuyage s'il est appliqué sur ces surfaces. NE PAS ENLEVER AVEC DE L'EAU.

Précautions

- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas ingérer le produit. Les fertilisants peuvent causer une irritation des yeux, du nez, de la gorge et de la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin si les symptômes surviennent. Tenir hors de la portée des animaux.

Utilisation et Entreposage

- Entreposer dans un endroit sec, frais et bien aéré.
- Refermer les sacs ouverts en pliant le haut du sac.
- Utiliser seulement un épandeur propre et sec.
- Ne pas laisser du produit non utilisé dans l'épandeur.

Note à l'Acheteur

LIMITATIONS DE LA GARANTIE:

La garantie du vendeur se limite aux termes figurant sur l'étiquette et sous réserve de ceux-ci, l'acheteur assume le risque aux personnes ou aux biens découlant de l'utilisation ou de la manutention de ce produit, et accepte le produit à cette condition.

Polyon® est une marque de commerce enregistrée de Nutrite.

Nutryon-S™ et Methydure® sont des marques déposées de Nutrite. Rev2101

Fabriqué au Canada par:

Nutrite
560 Rhéaume
St-Michel, Québec
Canada, J0L 2J0